

VERIFONE C680

TERMINAL COMPLETO COM MÚLTIPLAS OPÇÕES DE COMUNICAÇÃO

ACEITA PAGAMENTOS EM QUALQUER LUGAR

O C680 é o novo dispositivo portátil e multifuncional da Verifone, com tela sensível ao toque e que atende a qualquer necessidade dos estabelecimentos comerciais. Seja em situações que precisem de mobilidade ou no balcão da loja, esse dispositivo possui todos os recursos e flexibilidade para atender às demandas do comerciante, com desempenho diferenciado, certificação PCI 4.0, segurança e confiabilidade comprovadas da plataforma Verix.

COMPACTO E COM ELEVADA PERFORMANCE

- Tela TFT LCD sensível ao toque, HVGA colorida de 3.5"
- Suporta captura de assinatura digital
- 3G/GPRS, BT e Wi-Fi
- Certificado para pagamentos NFC/Contactless nas principais bandeiras
- Possui recursos que permitem o desenvolvimento de aplicações de valor agregado, fidelidade e novas possibilidades de receitas
- Bateria de longa duração em uso contínuo
- Oferece máxima segurança conforme os rigorosos requisitos do mercado, com recursos de criptografia ponta a ponta
- Compatível com todos os requisitos EMVco
- Certificação 4.x PCI PTS
- Opções de conectividade Dial e Ethernet (opcional)

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|--------------------------------|---|
| Processador | 400MHz ARM11 32-bit RISC |
| Memória | 192MB (128MB Flash, 64MB SDRAM) MicroSD expansível até 32GB |
| Tela | 3.5" Colorida TFT LCD 320x480 pixels HVGA Touch LED Backlight |
| Conectividade | 3G/GPRS, Wi-Fi e Bluetooth (Combo) |
| Impressora | 25 lps Standard: Bobina 40mm |
| Leitores de Cartão | Leitora para as três trilhas magnéticas (MSR) do cartão e para Smart Cards com contato |
| Contactless | EMV L1 L2, TQM, Visa payWave, MasterCard PayPass, American Express, FeliCa, Union Pay, UICS, Discover D-PAS e NFC |
| Interfaces | 2 x Micro USB (1x Host, 1 x Client) 2 x RS-232 |
| Outras Características | 2 SAM Slots |
| Bateria | Li-Ion: 2450mAH |
| Energia | 5V/2200mA (suporta fonte de 5V para carga da bateria com conector USB similar às utilizadas nos smartphones) |
| Segurança | PCI PTS 4.x |
| Ambiente | 0° a 40° C (32° a 104° F) -20° a 60° C (-4° a 140° F) Umidade relativa 5% a 90% sem condensação |
| Dimensões e Peso | 172.86mm comp. x 82.25mm larg. x 59.30mm alt.; peso 352g |
| Opções Externas de Comunicação | Dial-up, Ethernet, RS-232, USB (opcional) |



Tela colorida de 3,5" sensível ao toque

Assinatura digital



Opcional

Scanner de código de barras 1D/2D

